

# パナソニック（株）オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社

## プログラマブルコントローラ FP-X

高い基本性能と豊富な機能。ラインアップも充実して、さらに幅広いアプリケーションに対応します。

使い勝手を極めた小型端子台式PLC。

?大容量プログラムメモリ、独立コメントメモリでプログラム作成/メンテナンスが楽々。

?ツールポートは市販USBケーブル1本でパソコンと直接接続。

?拡張カセットでアナログ、通信など気軽に機能UPが可能。

Ethernetカセットもご用意。

I/O点数：入力32点/出力28点/最大382点（C60）

演算処理速度：0.32  $\mu$ s/ステップ（基本命令）

プログラム容量：32kステップ（C30/C60）

対応データ通信：RS232C、RS485、USB、Ethernet

対応データリンク：PLCリンク、コンピュータリンク、モデム、Modbus-RTU

プログラマブルコントローラ

# FP-X

拡張性に優れたラインナップで幅広いニーズにお応えします。



### FP-X



### GT05 (表示器)



GT05M/GT05G	3.5型	STN モノクロ	3色LED バックライト	32文字 x24行 ドット	320x240 ドット	USB	SD	24V DC
GT05S	3.5型	STN 4096色	白色LED	32文字 x24行 ドット	320x240 ドット	USB	SD	24V DC

### GT32 (表示器)

GT32M/GT32T



5型 カラー	2色 (白/青)	TFT	CFL バック ライト	32文字 x24行	320x240 ドット	スリット LED バック ライト	RS232C/ RS422 (選別)	USB	SD	Ethernet (選別)	サウンド 出力 (選別)	スリー プ機能	24V DC
-----------	-------------	-----	-------------------	--------------	----------------	---------------------------	--------------------------	-----	----	------------------	--------------------	------------	--------

### Web Datalogger Unit (DLU)

ビルやオフィスの省エネに。生産ラインの効率化に。  
データ蓄積・リモート監視を容易に実現!



宝永電機株式会社 Best Choice